



Pos.	Bezeichnung	Material	Pos.	Designation	Material
1	Ventilgehäuse	St. rostfrei 1.4571	1	Body	Stainless steel 1.4571
2	Ventilkegel	St. rostfrei 1.4571	2	Valve cone	Stainless steel 1.4571
3	Ventilspindel	St. rostfrei 1.4571	3	Valve stem	Stainless steel 1.4571
4	Scheibe	St. rostfrei 1.4571	4	Washer	Stainless steel 1.4571
5	Packung	PTFE	5	Packing	PTFE-Compound
6	Deckring	PTFE-Kohle	6	Packing support	PTFE-Carbon
7	Stopfbuchse	Sint C40	7	Gland	Sint C40
8	Überwurfmutter	St. rostfrei 1.4305	8	Gland nut	Stainless steel 1.4305
9	Handrad	Kunststoff	9	Handweel	Plastic
10	Scheibe	St. rostfrei 1.4301	10	Washer	Stainless steel 1.4301
11	Sechskantmutter	St. rostfrei 1.4301	11	Hexagon nut	Stainless steel 1.4301

Anwendungsbereich / Range of application

Betriebsdruck / Working pressure: max. 64 bar
 Betriebstemperatur / Working temperature: max. 200°C
 Oberflächenbehandlung / Surface treatment: gebeizt / pickled

Ecknadelventil

Typ 5317 - G 1/2"
PN64

MB-5317.01D

Angle valve

Index:

Gezeichnet: 20.07.2004

CS

Geprüft:

20.07.2004

DM

letzte Rev.:

Kunde: